

Metadata Server (MDS)

Damit CephFS funktioniert, muss mindestens ein Metadatenserver konfiguriert und ausgeführt werden.

In einem Cluster können mehrere Metadatenserver erstellt werden, aber mit den Standardeinstellungen kann immer nur einer aktiv sein. Wenn ein MDS oder sein Knoten nicht mehr reagiert (oder abstürzt), wird ein anderer Standby-MDS zum aktiven Server befördert. Du kannst die Übergabe zwischen dem aktiven und dem Standby-MDS beschleunigen, indem Du bei der Erstellung die Parameteroption „hotstandby“ verwendest. Wenn Du ihn bereits erstellt hast, kannst Du Folgendes festlegen/hinzufügen:

```
mds standby replay = true
```

im entsprechenden MDS-Abschnitt von /etc/ceph.conf. Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt der angegebene MDS im Warmzustand und fragt den aktiven ab, sodass er bei Problemen schneller übernehmen kann.



Dieses aktive Polling hat zusätzliche Auswirkungen auf die Leistung Ihres Systems und des aktiven MDS.

From:

<https://wiki.cooltux.net/> - TuxNet DokuWiki

Permanent link:

https://wiki.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:linux:ceph:metadata_service&rev=1720591028

Last update: 2024/07/10 05:57

